

O ESSENCIAL PARA PROTEGER A SUA PINTURA



INTRODUÇÃO

Especialmente projetado para oferecer o mais alto nível de proteção, a Película de Proteção de Pintura Garware (PPF- Paint Protection Film) é uma película formulada com poliuretano especial. Quando aplicado à veículos, a película não apenas protege contra arranhões e trincos, mas também contra os danos causados por detritos de estrada e pedras, além de sujeiras do meio ambiente. Com confiabilidade comprovada e desempenho consistente, é hora de depositar sua confiança na Garware.

DESCRIÇÃO

A Película de Proteção de Pintura Garware é fabricada através da laminação de um adesivo acrílico especialmente formulado, uma película de poliuretano termoplástica (TPU) com tratamento auto-regenerativo (self-healing) e laminado com liner opaco siliconado de 75 micron e um segundo liner de proteção colocado sobre o revestimento auto-regenerativo

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO

Película de Proteção de Poliéster	– 50 microns
Recobrimento Auto-regenerativo	– 20 microns
Película de Poliuretano	– 150 microns
Adesivo Removível Sensível a pressão	– 30 microns
Liner Opaco Siliconado	– 76 microns

*Os valores de espessura são representativos de amostras reais de produção

CARACTERÍSTICAS

- Propriedade de auto-regeneração automática de pequenos a médios arranhões
- Excelente clareza óptica e alto brilho com propriedade não-amarelamento.
- Excelente propriedade de repelência a água durável
- Adesivo sensível à pressão reposicionável, fácil de instalar em superfícies curvas.
- Hidrofóbico e resistente à manchas
- Anti-amarelamento.
- Excelente resistência a solventes.
- Resistente à fezes de pássaros
- Fornece proteção contra pedras, sal, resíduos de insetos e outros detritos da estrada

APLICAÇÕES

- Envelopamento completo da carroceria
- Capô
- Para-choques
- Para-barros (Soleiras)
- Para-lamas
- Espelhos Pintados
- Maçaneta
- Extremidades das portas
- Grades Frontais
- Extensão de para-lamas pintados

O Gel de instalação de PPF é recomendado para uma instalação fácil e adequada. A temperatura ambiente recomendada para instalação deve ser entre 20°C e 32°C

DISPONIBILIDADE

A Película De Proteção de Pintura Garware está disponível em distribuidores autorizados; entre em contato com nossa equipe de vendas para o tamanho do rolo, pedido mínimo, garantia e outras condições de venda.

CUIDADOS DE INSTALACAO

- Limpe e tire a poeira da película regularmente, prestando especial atenção às bordas onde a sujeira pode se acumular
- Use um tecido de microfibra nas extremidades críticas da películas.
- Remova qualquer inseto esmagado ou seiva de árvores ou qualquer outro material o mais rápido possível para prevenir efeitos corrosivos dessas substâncias
- Evite o uso de materiais abrasivos como pós ou limpadores de barras de argila like e desengordurantes ou esponjas abrasivas ou toalhas de papel
- Não use lixadeiras ou máquinas de enceramento sobre a sua película, faça somente um polimento manual
- Não use limpadores de alta pressão.
- Não use pressão excessiva sobre a película quando estiver limpo.

